

BEYOND FLOORS...

URECO
NETTOYANT ET PRÉPARATEUR À BÉTON
HAUTE PERFORMANCE
TDS/CLEANERFR.V02

DESCRIPTION DE PRODUIT

URECO Nettoyant et préparateur à béton est une formule nettoyante considérée comme matière non dangereuse et qui permet d'enlever les taches blanchâtres de sel d'efflorescence. Sur des surfaces de béton, mortier, pavée et brique. Ce produit est formulé pour respecter l'environnement, il diminue les réactions chimiques avec les matériaux. Nettoie en profondeur les sels de chaux et graisse avant l'application de scellant et de revêtement de type époxydique.

AVANTAGES

- Facile d'application
- Utilisation verticale et horizontale
- Intérieur et extérieur
- Biodégradable
- Non toxique

USAGE TYPIQUE

URECO Nettoyant et préparateur à béton est utilisé comme nettoyant et préparateur de béton nu.

Les endroits typiques d'application sont :

- Entrepôt
- Garage
- Balcon
- Patio, contour de piscine
- Bars, salles de banquet
- Discothèques et planchers de danse
- Centres d'affaires et bureaux
- Casinos, musées, auditorium, centres d'arts
- Et beaucoup plus

EMBALLAGE

URECO Nettoyant et préparateur à béton est disponible en 3.78 litres, 20 litres et baril.

INSTRUCTION DE MÉLANGE

Prête à l'emploi

NB : Testé sur une petite surface pour s'assurer de la compatibilité : certain béton et mortier de mauvaise qualité pourraient réagir. Une dilution pourrait être nécessaire.

AVIS IMPORTANT

Toutes les déclarations, recommandations et informations techniques contenues dans ce document sont basées sur les tests et les informations, que PowerBlast Canada croit pour être exactes à cette date. L'acheteur doit tester ce produit avant de l'utiliser. PowerBlast Canada n'assume aucune obligation ou n'est pas responsable des résultats obtenus par l'utilisation de ce produit. Le produit et les informations dans les présentes sont remis à la demande et au risque de l'acheteur. PowerBlast Canada ne sera pas responsable des dommages directs, indirects, fortuits, économiques ou tout autre que ce soit, sauf de remplacer le produit et ou de rembourser le prix d'achat à l'acheteur.

INFORMATION TECHNIQUE

Couleur	Turquoise
Point d'ébullition	108 Degré Celsius
Ratio de mélange (par volume)	Prête à l'emploi
Pouvoir couvrant	400 pieds carrée le gallon non diluer
Échelle de pH	2.95 unités
COV	Aucun
Odeur	odeur de vinaigre
Soluble à l'eau	Oui
Densité	1.02kg/L
État	Liquide

Avant d'utiliser les produits Ureco, assurez-vous que la fiche technique et signalétique soit lue et comprise.

APPLICATION

Petite surface :

Appliqué à l'aide d'un pulvérisateur ou simplement un arrosoir puis laisser réagir environ 30 secondes ou jusqu'à ce que l'effervescence arrête. Brosser vigoureusement puis rincer à l'eau clair, laisser sécher et recommencer au besoin.

Grande surface :

Pour la préparation de grande dalle de béton, utiliser une polisseuse avec pad abrasif noir. Verser de façon uniforme et saturer, polir quelque seconde. Rincer à l'eau clair, puis ramasser l'eau. Ne pas laisser sécher complètement avant la fin du nettoyage. Il ne devrait plus rester de poussière blanche en surface, sinon recommencer au besoin.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

URECO Nettoyant et préparateur à béton doit être rangé dans un endroit frais et sec à une température entre 15°C à 25°C. Les produits doivent être protégés contre le gel. La durée de conservation de ce produit est de 12 mois à compter de la date d'expédition dans le contenant original non ouvert. Ne pas entreposer près de flammes nues.

LIMITATIONS ET PRÉCAUTION

Ne pas utiliser en grande quantité dans un endroit clos, s'assurer d'une ventilation adéquate. Porter gant et lunette de sécurité. Pour éviter les contacts directs. Éviter les sources d'étincelle et de feu à proximité.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AIMEZ & SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

POWERBLAST CANADA®

379 rue de l'Aigle, Saint-Eustache, Québec, Canada J7R 0M9

1-866-975-1133

www.powerblastcanada.com



Facebook.com/powerblastcanada



Linkedin/powerblastcanada



Instagram.com/urecoflooring